

GERADOR CABINADO A DIESEL

BD 33000 E3 S

CÓDIGO (220/127V): 90314990

CÓDIGO (380/220V): 90314843



DADOS TÉCNICOS - MOTORIZAÇÃO

Motor:	Motor Diesel 4T - Ref. A água
Potência Máxima do Motor:	52,5 cv (38,6kW)
Cilindros:	4 cilindros em linha
Cilindradas:	2543 cc
Combustível:	Diesel
Capacidade do tanque:	80 Litros
Óleo recomendado:	SAE 15W40 API CF
Capacidade do cárter de óleo:	8,5 L
Capacidade do Radiador:	10 L
Bomba injetora:	Em linha
Sistema de partida:	Elétrica - 12V
Autonomia (100% de carga)	8,9 horas

DADOS TÉCNICOS - GERADOR

Potência Standby (kVA):	35,75 kVA
Potência Standby (kW):	28,60 kW
Potência Prime (kVA):	32,5 kVA
Potência Prime (kW):	26,0 kW
Fator de potência:	0,8
Fases:	Trifásico
Tensão principal de saída:	380V ou 220V
Controle de tensão:	AVR
Carregador de bateria:	Sim
Bateria:	Inclusa
Voltímetro digital:	Sim
Horímetro digital:	Sim
Medidor de frequência digital:	Sim
Sensor pressão de óleo:	Sim
Sensor de temperatura do motor:	Sim
Bitola do fio recomendado:	25 mm ²
Índice de proteção da cabine:	IP23
Nível de ruído (7m):	75 dBA

DADOS LOGÍSTICOS

Dimensão (Embalagem) CxLxA:	1920x930x1185 mm
Dimensão (Produto) CxLxA:	1850x850x1050 mm
Peso Líquido/Bruto:	790 kg
Garantia:	12 (3+9) meses
Código CNP (90314990):	7899624824221
Código CNP (90314843):	7899624823835

DIFERENCIAIS

- ▶ ATS integrado
- ▶ Painel de controle digital e multifuncional SMARTGEN
- ▶ Cabinado / silenciado
- ▶ Robusto
- ▶ Alta durabilidade
- ▶ Incluso DPS (dispositivo de proteção contra surto)

ACESSÓRIOS

- ▶ Manuais
- ▶ Olhal de içamento
- ▶ Fusível de proteção
- ▶ Chaves
- ▶ DPS (dispositivo de proteção contra surto)

*Valores de potência base load, favor consultar representante comercial da região.

** Os geradores devem funcionar sob demanda constante de, no mínimo, 50% da potência prime para evitar o desgaste prematuro de suas peças.