

BOMBAS CANETA

3"

Tensão: 127V



Branco

Versão 01 - Branco

	BB-3-1/3-8	BB-3-1/3-8 COM PAINEL	BB-3-3/4-13	BB-3-3/4-13 COM PAINEL	BB-3-1/2-10	BB-3-1-18	BB-3-1-18 COM PAINEL	BB-3-1 1/2-21	BB-3-1 1/2-21 COM PAINEL
Código	90330100	90330110	90330120	90330130	90330145	90330155	90330165	90330175	90330185
Tensão	127V	127V	127V	127V	127V	127V	127V	127V	127V
Potência	1/3 cv	1/3 cv	3/4 cv	3/4 cv	1/2 cv	1 cv	1 cv	1,5 cv	1,5 cv
Corrente	5,1 A	5,1 A	9,4 A	9,4 A	6 A	10,8 A	10,8 A	14,5 A	14,5 A
Capacitor	35µF	35µF	60µF	60µF	40µF	70µF	70µF	80µF	80µF
Frequência	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Grau de Proteção	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68
Diâmetro do Poço Indicado	3"	3"	3"	3"	3"	3"	3"	3"	3"
Diâmetro Bomba	76 mm	76 mm	76 mm	76 mm	76 mm	76 mm	76 mm	76 mm	76 mm
Conector	Ferro Fundido	Ferro Fundido	Ferro Fundido	Ferro Fundido	Ferro Fundido	Ferro Fundido	Ferro Fundido	Ferro Fundido	Ferro Fundido
Diâmetro Recalque	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"
Vazão Máxima	3,5 m³/h	3,5 m³/h	3,8 m³/h	3,8 m³/h	3,7 m³/h	3,9 m³/h	3,9 m³/h	3,7 m³/h	3,7 m³/h
Altura Manométrica Max	43 MCA	43 MCA	81 MCA	81 MCA	60 MCA	110 MCA	110 MCA	131 MCA	131 MCA
Temperatura MAX do líquido	35°C	35°C	35°C	35°C	35°C	35°C	35°C	35°C	35°C
Nº de rotores	8	8	13	13	10	18	18	21	21
Selo Mecânico	Porcelana	Porcelana	Porcelana	Porcelana	Porcelana	Porcelana	Porcelana	Porcelana	Porcelana
Comprimento do cabo de energia	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Acessórios	Fita Alta Fusão	Painel de Acionamento Fita Alta Fusão	Fita Alta Fusão	Painel de Acionamento Fita Alta Fusão	Fita Alta Fusão	Fita Alta Fusão	Painel de Acionamento Fita Alta Fusão	Fita Alta Fusão	Painel de Acionamento Fita Alta Fusão
Comprimento da bomba	725 mm	680 mm	905 mm	863 mm	785 mm	1070 mm	1030 mm	1200 mm	1160 mm
Dimensões da Embalagem	860x88x88 mm	820x88x88 mm	1040x88x88 mm	1000x88x88 mm	920x88x88 mm	1210x88x88 mm	1170x88x88 mm	1340x88x88 mm	1300x88x88 mm
Peso Bruto	7,9 kg	8,3 kg*	10,4 kg	10,8 kg*	8,6 kg	12 kg	12,3 kg*	13,9 kg	14,4 kg*
Peso Líquido	6,9 kg	8,2 kg*	9,2 kg	9,6 kg*	7,5 kg	10,6 kg	11 kg*	12,6 kg	12,9 kg*
EAN	7908939821518	7908939821532	7908939821549	7908939821563	7908939821587	7908939821600	7908939821624	7908939821648	7908939821662
Garantia	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses

*Bomba + Painel de Acionamento

BOMBAS CANETA

3"

Tensão: 220V



Branco

Versão 01 - Branco

	BB-3-1/3-8	BB-3-1/3-8 COM PAINEL	BB-3-3/4-13	BB-3-3/4-13 COM PAINEL	BB-3-1/2-10	BB-3-1-18	BB-3-1-18 COM PAINEL	BB-3-1 1/2-21	BB-3-1 1/2-21 COM PAINEL
Código	90330105	90330115	90330125	90330135	90330150	90330160	90330170	90330180	90330195
Tensão	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V
Potência	1/3 cv	1/3 cv	3/4 cv	3/4 cv	1/2 cv	1 cv	1 cv	1,5 cv	1,5 cv
Corrente	3,2 A	3,2 A	5,3 A	5,3 A	3,8 A	6,3 A	6,3 A	7,5 A	7,5 A
Capacitor	15µF	15µF	20µF	20µF	18µF	30µF	30µF	40µF	40µF
Frequência	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Grau de Proteção	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68
Diâmetro do Poço Indicado	3"	3"	3"	3"	3"	3"	3"	3"	3"
Diâmetro Bomba	76 mm	76 mm	76 mm	76 mm	76 mm	76 mm	76 mm	76 mm	76 mm
Conector	Ferro Fundido	Ferro Fundido	Ferro Fundido	Ferro Fundido	Ferro Fundido	Ferro Fundido	Ferro Fundido	Ferro Fundido	Ferro Fundido
Diâmetro Recalque	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"
Vazão Máxima	3,5 m³/h	3,5 m³/h	3,8 m³/h	3,8 m³/h	3,7 m³/h	3,9 m³/h	3,9 m³/h	3,7 m³/h	3,7 m³/h
Altura Manométrica Max	43 MCA	43 MCA	81 MCA	81 MCA	60 MCA	110 MCA	110 MCA	131 MCA	131 MCA
Temperatura MAX do líquido	35°C	35°C	35°C	35°C	35°C	35°C	35°C	35°C	35°C
Nº de rotores	8	8	13	13	10	18	18	21	21
Selo Mecânico	Porcelana	Porcelana	Porcelana	Porcelana	Porcelana	Porcelana	Porcelana	Porcelana	Porcelana
Comprimento do cabo de energia	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Acessórios	Fita Alta Fusão	Painel de Acionamento Fita Alta Fusão	Fita Alta Fusão	Painel de Acionamento Fita Alta Fusão	Fita Alta Fusão	Fita Alta Fusão	Painel de Acionamento Fita Alta Fusão	Fita Alta Fusão	Painel de Acionamento Fita Alta Fusão
Comprimento da bomba	725 mm	680 mm	905 mm	863 mm	785 mm	1070 mm	1030 mm	1200 mm	1160 mm
Dimensões da Embalagem	860x88x88 mm	820x88x88 mm	1040x88x88 mm	1000x88x88 mm	920x88x88 mm	1210x88x88 mm	1170x88x88 mm	1340x88x88 mm	1300x88x88 mm
Peso Bruto	7,9 kg	8,3 kg*	10,4 kg	10,8 kg*	8,6 kg	12 kg	12,3 kg*	13,9 kg	14,4 kg*
Peso Líquido	6,9 kg	8,2 kg*	9,2 kg	9,6 kg*	7,5 kg	10,6 kg	11 kg*	12,6 kg	12,9 kg*
EAN	7908939821525	7908939822102	7908939821556	7908939821570	7908939821594	7908939821617	7908939821631	7908939821655	7908939821679
Garantia	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses

*Bomba + Painel de Acionamento



Curva de Rendimento

