

## BOMBAS CANETA

4"

Tensão: 127V



Branco

Versão 01 - Branco

|                                | <b>BB-4-1/2-4</b> | <b>BB-4-1-7</b> |
|--------------------------------|-------------------|-----------------|
| Código                         | 90340200          | 90340230        |
| Tensão                         | 127V              | 127V            |
| Potência                       | 1/2 cv            | 1 cv            |
| Corrente                       | 8 A               | 12,5 A          |
| Capacitor                      | 40µF              | 60µF            |
| Frequência                     | 60 Hz             | 60 Hz           |
| Grau de Proteção               | IP68              | IP68            |
| Diâmetro do Poço Indicado      | 4"                | 4"              |
| Diâmetro Bomba                 | 97 mm             | 97 mm           |
| Conector                       | Ferro Fundido     | Ferro Fundido   |
| Diâmetro de Recalque           | 1.1/4"            | 1.1/4"          |
| Vazão Máxima                   | 7,0 m³/h          | 7,0 m³/h        |
| Altura Manométrica Max         | 44 MCA            | 73 MCA          |
| Temperatura MAX do líquido     | 35°C              | 35°C            |
| Nº de rotores                  | 4                 | 7               |
| Selo Mecânico                  | Porcelana         | Porcelana       |
| Comprimento do cabo de energia | 1,5 m             | 1,5 m           |
| Acessórios                     | Fita Alta Fusão   | Fita Alta Fusão |
| Comprimento da bomba           | 660 mm            | 770 mm          |
| Dimensões da Embalagem         | 820x106x106 mm    | 930x106x106 mm  |
| Peso Bruto                     | 11 kg             | 13,4 kg         |
| Peso Líquido                   | 9,8 kg            | 12 kg           |
| EAN                            | 7908939821440     | 7908939821488   |
| Garantia                       | 6 meses           | 6 meses         |

## BOMBAS CANETA

4"

Tensão: 220V



Branco

Versão 01 - Branco

|                                | <b>BB-4-1/2-4</b> | <b>BB-4-1/2-4</b><br>COM PAINEL          | <b>BB-4-1-6</b><br>COM PAINEL            | <b>BB-4-1-7</b> | <b>BB-4-2-16</b><br>COM PAINEL           |
|--------------------------------|-------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|
| Código                         | 90340205          | 90340215                                 | 90340225                                 | 90340235        | 90340240                                 |
| Tensão                         | 220V              | 220V                                     | 220V                                     | 220V            | 220V                                     |
| Potência                       | 1/2 cv            | 1/2 cv                                   | 1 cv                                     | 1 cv            | 2 cv                                     |
| Corrente                       | 4,5 A             | 4,5 A                                    | 7 A                                      | 7 A             | 12 A                                     |
| Capacitor                      | 20µF              | 20µF                                     | 35µF                                     | 35µF            | 55µF                                     |
| Frequência                     | 60 Hz             | 60 Hz                                    | 60 Hz                                    | 60 Hz           | 60 Hz                                    |
| Grau de Proteção               | IP68              | IP68                                     | IP68                                     | IP68            | IP68                                     |
| Diâmetro do Poço Indicado      | 4"                | 4"                                       | 4"                                       | 4"              | 4"                                       |
| Diâmetro Bomba                 | 97 mm             | 97 mm                                    | 97 mm                                    | 97 mm           | 97 mm                                    |
| Conector                       | Ferro Fundido     | Ferro Fundido                            | Ferro Fundido                            | Ferro Fundido   | Ferro Fundido                            |
| Diâmetro de Recalque           | 1.1/4"            | 1.1/4"                                   | 1.1/4"                                   | 1.1/4"          | 1.1/4"                                   |
| Vazão Máxima                   | 7,0 m³/h          | 7,0 m³/h                                 | 7,0 m³/h                                 | 7,0 m³/h        | 5,5 m³/h                                 |
| Altura Manométrica Max         | 44 MCA            | 44 MCA                                   | 62 MCA                                   | 73 MCA          | 168 MCA                                  |
| Temperatura MAX do líquido     | 35°C              | 35°C                                     | 35°C                                     | 35°C            | 35°C                                     |
| Nº de rotores                  | 4                 | 4                                        | 6                                        | 7               | 16                                       |
| Selo Mecânico                  | Porcelana         | Porcelana                                | Porcelana                                | Porcelana       | Porcelana                                |
| Comprimento do cabo de energia | 1,5 m             | 1,5 m                                    | 1,5 m                                    | 1,5 m           | 1,5 m                                    |
| Acessórios                     | Fita Alta Fusão   | Painel de Acionamento<br>Fita Alta Fusão | Painel de Acionamento<br>Fita Alta Fusão | Fita Alta Fusão | Painel de Acionamento<br>Fita Alta Fusão |
| Comprimento da bomba           | 660 mm            | 610 mm                                   | 697 mm                                   | 770 mm          | 1072 mm                                  |
| Dimensões da Embalagem         | 820x106x106 mm    | 766x106x106 mm                           | 860x106x106 mm                           | 930x106x106 mm  | 1240x106x106 mm                          |
| Peso Bruto                     | 11 kg             | 11,3 kg*                                 | 12,6 kg*                                 | 13,4 kg         | 19,9 kg*                                 |
| Peso Líquido                   | 9,8 kg            | 10 kg*                                   | 11,9 kg*                                 | 12 kg           | 18 kg*                                   |
| EAN                            | 7908939821457     | 7908939821464                            | 7908939821471                            | 7908939821495   | 7908939821501                            |
| Garantia                       | 6 meses           | 6 meses                                  | 6 meses                                  | 6 meses         | 6 meses                                  |



## Curva de Rendimento

